

# TERMOD SOMOS LA PLATAI



Sonda Intellical de oxígeno disuelto (OD) luminiscente/óptica para aplicaciones de campo, cable de 5 metros

# de producto:

LDO10105

USD Precio: Disponible Contacto Termodinámica

Tecnología LDO basada en la luminiscencia: sin recambio de electrolito, sin interferencias debidas a depósitos o H<sub>2</sub>S

La sonda Intellical LDO101 es una sonda digital de oxígeno disuelto luminiscente (LDO)/óptica. Esta robusta versión del sensor de OD está construida con un cuerpo de acero inoxidable a fin de garantizar que la sonda tenga peso suficiente para facilitar su manejo desde el exterior; el componente de detección está protegido por una cubierta y la conexión se realiza por medio de un cable de color amarillo fuerte y visible en el que se pueden colocar marcadores de profundidad (accesorios opcionales); todo ello convierte a los modelos LDO101 en una opción especialmente diseñada para los trabajos de campo. La resistente LDO101 está disponible con un cable de 5, 10, 15, o 30 metros. La LDO101 está equipada con un módulo de sensor de presión automático y un sensor de temperatura. Las sondas LDO101 se calibran totalmente en fábrica. Las nuevas sondas LDO101 ya no requieren iButtons. La función de seguimiento de los días de uso y el recordatorio de vida útil

restante de la tapa del sensor se inicializan el primer día de uso. La resistente LDO101 es ideal para medir el oxígeno disuelto en todo tipo de entornos externos, como ríos, aguas superficiales y subterráneas, lagos, estanques, mar, plantas de aguas residuales, agua de manantial, depósitos de agua potable, para determinar la calidad del agua y a efectos de procesos medioambientales y de tratamiento.

# Intellical LDO de Hach es un revolucionario avance en la medición de oxígeno disuelto, al eliminar los numerosos problemas de fiabilidad y mantenimiento inherentes a las tecnologías de medición de DO antiguas.

El electrodo óptico de oxígeno disuelto Intellical LDO no tiene membranas que limpiar o reemplazar, no tiene solución electrolítica que reponer y reduce la frecuencia de calibración. Cuenta con la confianza de miles de centros de todo el mundo para la medición de oxígeno disuelto.

### Los electrodos digitales robustos Intellical pueden medir de forma fiable en las condiciones ambientales más duras.

El cuerpo de acero inoxidable, la cubierta del sensor de polímero y los cables reforzados y revestidos de acero protegen el electrodo para efectuar mediciones en cualquier lugar.

### Los electrodos digitales Intellical ofrecen una trazabilidad óptima en el historial de medición.

Registro de hora y fecha almacenado para cada medición, ID de la muestra y el operador, historial de calibración, parámetro y número de serie del electrodo.

### Los electrodos digitales Intellical alertan al usuario en caso de que sea necesario realizar una nueva calibración

Sin necesidad de hacer suposiciones para proporcionar los resultados más fiables y exactos con cada medición.

# Los electrodos digitales Intellical pueden desplazarse entre los medidores sin tener que realizar una nueva calibración ni volver a introducir los parámetros de medición

Ideal para un entorno de varios usuarios con varios medidores portátiles y de laboratorio de la serie HQD

### Especificaciones

Contenido de la caja: Electrodo de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) para laboratorio Intellical LDO101, cable de 5

m, kit de cubierta protectora y manual de usuario básico.

Exactitud:  $\pm 0.1 \text{ mg/L}$  de 0 a 8 mg/L

Exactitud de la temperatura:  $\pm 0.3$  °C Exactitud de presión:  $\pm 0.8$  % Garantía: 36 meses

Kit de producto: Modelo: LDO101

Accesorios incluidos: ninguno

Kit?:

Longitud: 250 mm
Longitud de cable: 5 m

Material sensor: Policarbonato / ABS / Acero inoxidable

Parámetro: Oxígeno disuelto

Peso: 0,8 kg

Rango de medición: 0,05 - 20,0 mg/L

1 - 200 % saturación

Rango de temperatura: 0 - 50 °C

Requisitos de las pruebas: Parámetro: Oxígeno disuelto

Profundidad mínima de muestra (mm): 10

Resistencia al agua: IP67, waterproof for 24 hours at a depth of 30 meters

Resolución: 0,01/0,1 (5 dígitos, máximo)

Resolución de saturación: 0.1 % Resolución de temperatura: 0,1 %

Resolución presión: 1 mbar (1 hPa)

Termistor: ATC

Tipo de electrodo: Resistente

Tipo de medición: Campo

Tipo de método: Campo: oxígeno disuelto luminiscente

Tipo de sensor: Lumíforo

## Contenido de la caja

Electrodo de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) para laboratorio Intellical LDO101, cable de 5 m, kit de cubierta protectora y manual de usuario básico.