TERMOD
SOMOS LA PLATA

Sensor de pH diferencial de 1,5 pulgadas, LCP, 5 hilos, cable de 3 m

 # de producto: **6028P0**

CLP Precio:
Ships within 3-5 weeks

Contacto Termodinámica

Sensor de pH diferencial con tecnología exclusiva de medición de 3 electrodos. Bajo mantenimiento, estilos de montaje versátiles, de gran exactitud y fiabilidad. Cuerpo resistente a productos químicos.

Especificaciones

Caudal de muestra:	Máx. 3 m/s
Deriva:	0,03 pH por 24 horas, no acumulativo
Diámetro:	55 mm

Garantía:	12 meses
Longitud:	180 mm
Longitud de cable:	3,0 m (10 pies) de 5 conductores (con pantalla de protección)
Material:	Electrodo de tierra: titanio o Hastelloy C
Material carcasa:	LCP
Material del electrodo:	Vidrio
Peso:	0,6 kg
Rango de medición:	pH 0 - 14
Rango de medición ORP:	ORP: de -2000 a +2000 mV
Rango de presión:	Máximo de 10,7 bares solo para el sensor (se debe comprobar el rango de presión del accesorio de montaje por separado)
Rango de temperatura:	-5 - 95 °C
Rango de temperatura de operación:	-5 - 95 °C
Rosca del sensor:	1,5 pulgadas NPT en ambos extremos
Sensibilidad:	< 0,005 pH
Sensitivity 2:	ORP: < 0,5 mV
Sensor de temperatura:	Termistor NTC de 300 Ω para la compensación de temperatura automática y la lectura de temperatura del analizador
Tipo montaje:	Convertible (inmersión o en tubería)
Unión:	PVDF Junction