



TERMODINÁMICA

SOMOS LA PLATA



Sistema de caudalímetro portátil FH950 (velocidad y profundidad) con cable de 40 pies (12 metros)

de producto:

FH950.11040

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

The perfect handheld solution for wastewater and environmental flow monitoring.

El caudalímetro de velocidad y profundidad FH950 de Hach con alimentación por batería y ligero se ha diseñado para proporcionar mediciones de velocidad y profundidad exactas a la vez que simplifica todo el proceso de medición en entornos exigentes. Las numerosas funciones fáciles de usar diseñadas e incorporadas al FH950 de Hach le permiten determinar con rapidez y facilidad la velocidad de flujo para las mediciones en descargas, o bien utilizar el FH950 para calibrar rápidamente los caudalímetros de A - V o verificar dispositivos primarios, tales como canaletas y aliviaderos.

- * Reducción de la mano de obra del 50 %
 - * Cálculo automático de la descarga total según los métodos USGS e ISO
 - * Velocidad en tiempo real mostrada en la pantalla a color
 - * Una de las soluciones de más bajo mantenimiento del mercado
- Reducción de la mano de obra del 50 %**
La interfaz de usuario paso a paso simplifica la programación, transmite datos en tiempo real y los descarga directamente en un ordenador, lo que permite que una sola persona pueda tomar las lecturas y elimina la necesidad de una transferencia de datos manual del registro al ordenador después de la visita sobre el terreno.
- Cálculo automático de la descarga total según los métodos USGS e ISO**
Reducción del tiempo de cálculo manual y de la probabilidad de errores
- Velocidad en tiempo real mostrada en la pantalla a color**
Visualice las tendencias de velocidad de forma rápida
- Una de las soluciones de mantenimiento más económica del mercado**
El sensor de velocidad/profundidad electromagnética sin piezas móviles no requiere mantenimiento mecánico.
- Medidor portátil, ligero y resistente**
Solo 700 g (1,5 libras)

Especificaciones

Almacenamiento de datos:	Data storage for up to 10 profiles with 32 stations per profile.
Condiciones de almacenamiento:	-20 °C - 60 °C
Dimensiones:	8.6" L x 3.7" W x 2.1" H (21.8 L x 9.3 W x 5.3 H cm)
Exactitud:	± 2 % de la lectura ± 0,05 pies/s (± 0,015 m/s) a través del rango de 0 a 10 pies/s (de 0 a 3,04 ms/s); ± 4 % de la lectura de 10 a 16 pies/s (3,04 - 4,87 m/s) PROFUNDIDAD Superior al ± 2 % de la lectura o ± 0,504 pulgadas (0,015 m). Temperatura de estado estable y agua estancada estática.
Garantía:	12 meses
Kit?:	Sí
Longitud de cable:	40 pies
Material:	Polycarbonate with a thermoplastic elastomer (TPE) overmold
Método:	VELOCIDAD: Electromagnética PROFUNDIDAD: Tipo de diafragma: presión absoluta con un único punto de calibración
Pantalla: LCD:	Color, LCD; 3.5" QVGA, transfective (readable in direct sunlight)
Parámetro:	Velocity & Depth
Protección ambiental:	IP67
Rango de medición:	0 - +20 ft/s
Rango de temperatura de operación:	De −20 a 55 °C
Teclado:	Caracteres alfanuméricos
Tipo de electrodo:	Profundidad y velocidad