



TERMODINÁMICA

SOMOS LA PLATA



McPropeller

de producto:

MCPROPELLER

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Llamar para confirmar fecha de envío

Los irrigadores confían en él desde 1955

El caudalímetro de hélice más vendido de EE. UU.

McCrometer ha establecido un nuevo patrón de facilidad de uso y valor en los mercados agrario, municipal, industrial y de césped desde 1955.

Nuestros innovadores caudalímetros de hélice permiten una medición de flujos de agua versátil y económica y están especialmente indicados para flujos de agua sucia y otras aplicaciones con un gran volumen de agua.

A diferencia de los modelos tradicionales de medidores de agua, Mc Propeller utiliza una cadena de tracción flexible y rodamientos de bolas sellados. Su diseño único facilita el mantenimiento en campo y no requiere ni alimentación externa ni baterías. Entre las características estándar se encuentra un indicador de capacidad de flujo instantáneo y un totalizador de seis dígitos. Mc Propeller no tiene márgenes de tolerancia estrechos. Controla los sólidos en suspensión en agua sin obstrucciones. Gracias a su alta precisión, este caudalímetro es también una herramienta de gestión de aguas, lo que ayuda a reducir los costos de agua, previene la sobreirrigación y reduce el vertido de productos químicos y fertilizantes al suelo.

- Registrador digital electrónico opcional disponible
- Sistema de acoplamiento electromagnético único, aísla el registro del caudal
- Aspas enderezadoras para reducir turbulencia y generar perfiles de flujo óptimos
- Aprobado por la AWWA para su uso en agua fría

Especificaciones

Calibración:	Propela precalibrada de polímero resistente a la corrosión
Exactitud:	±2 %
Material carcasa:	Cuerpo de acero al carbono con revestimiento de epoxi; inoxidable
Opciones:	Propela: resistente a altas temperaturas; resistente a materiales ácidos y cáusticos
	Registro: fluido directo/inverso; rueda indicadora manual para la prueba; totalizador anti-flujo inverso; balanza personalizada; totalizador de dígito extendido
Pérdida de cabezal:	Pérdida de carga permanente muy baja
Repetibilidad:	±0,25 %
Requerimientos (Diámetro):	Necesita 5 a 10 diámetros aguas arriba y 1 a 2 diámetros aguas abajo
Tamaño lineal:	2" - 96"